



防火材料 上塗材・下塗材 組合せ一覧表

■塗料塗装

NM-8585／不燃材料 QM-9816／準不燃材料 RM-9364／難燃材料

該当製品名	塗付量 (kg/m ²)	中塗	塗付量 (kg/m ²)	下塗	塗付量 (kg/m ²)
AEPクリーン70G(つや消し)	0.14 以下	AEPクリーン70G(つや消し)	0.14 以下	AEPクリーンシーラーホワイト	0.11 以下
AEPクリーン60		AEPクリーン60			
水性モルコン		水性モルコン			
AEPモダンSi	AEPモダンSi	0.12 以下			
AEPクリーン70G	AEPクリーン70G				
(つやあり・7分つや・5分つや・3分つや)	(つやあり・7分つや・5分つや・3分つや)				
ラフンEMエナメル(各艶)	ラフンEMエナメル(各艶)				
水性無機コートSi	0.12 以下	水性無機コートSi	0.12 以下	サミプラ	0.10 以下
ニューモルコンNEO	0.11 以下	—	—	ニューモルコンNEO	0.11 以下
エスコートECO	0.08 以下	エスコートECO	0.09 以下	速乾ラスノン5674	0.20 以下
アクリルバーン	0.15 以下	アクリルバーン	0.15 以下	ピナクルシーラー	0.17 以下

■無機質砂壁状吹付材塗り

NM-8571／不燃材料 QM-9811／準不燃材料 RM-9366／難燃材料

該当製品名	塗付量 (kg/m ²)	下塗材	塗付量 (kg/m ²)
ラフンシリカリシ	1.20 以下	下塗なし	—
		サミプラ, サミプラホワイト	0.11 以下
		AEPクリーンシーラー透明, AEPクリーンシーラーホワイト	0.17 以下
		カチオンシーラーEPO	0.17 以下

■有機質砂壁状塗料塗り

NM-8572／不燃材料 QM-9812／準不燃材料 RM-9361／難燃材料

該当製品名 (仕上げ)	塗付量 (kg/m ²)	下塗材	塗付量 (kg/m ²)
スズカリシ	1.20 以下	下塗なし	—
		サミプラ, サミプラホワイト, AEPクリーンシーラー透明	0.11 以下
		AEPクリーンシーラーホワイト	0.17 以下
		カチオンシーラーEPO	0.17 以下
スズカジュラク	0.80 以下	AEPクリーンシーラーホワイト	0.11 以下
スズカ防露 (さざなみ仕上げ) (平滑仕上げ)	1.10 以下	スズカ防露プライマー	0.11 以下
ノキテンバリアA	0.80 以下	下塗なし	—
		サミプラ, サミプラホワイト, EMワイドシーラー	0.11 以下
		AEPクリーンシーラー透明, AEPクリーンシーラーホワイト	0.17 以下
		カチオンシーラーEPO, カチオンホワイトシーラーEPO, ワイドシーラーEPO ピナクルシーラー, ラフンエポキシシーラー	0.17 以下

※防火認定仕様は上記の「塗付量」以下で施工してください。(塗付量には施工時のロスを含んでおりません)
カタログ・施工仕様書などで表記が「所要量」となっている場合は、施工時のロスを含んでおります。

防火材料 上塗材・下塗材 組合せ一覧表

■有機質砂壁状塗料塗り

NM-8572/不燃材料 QM-9812/準不燃材料 RM-9361/難燃材料

該当製品名 (仕上げ)		塗付量 (kg/m ²)	下塗材	塗付量 (kg/m ²)
調湿クリーン	さざなみ仕上げ	1.20 以下	AEPクリーンシーラーホワイト	0.11 以下
	フラット仕上げ	調湿クリーン 1.00 以下 (寒水石 1厘 1.00 以下)		
	ヒキズリ仕上げ	調湿クリーン 1.15 以下 (寒水石 1厘 1.15 以下)		
	スパニッシュ仕上げ	調湿クリーン 1.10 以下 (寒水石 1厘 1.10 以下)		
	ウェーブ仕上げ	調湿クリーン 1.10 以下 (寒水石 1厘 1.10 以下)		

該当製品名 (仕上げ)		塗付量 (kg/m ²)	下塗材	塗付量 (kg/m ²)
ニュートーン	ジュラク仕上げ	1.00 以下	サミプラ, サミプラホワイト	0.11 以下
	さざなみ仕上げ	0.90 以下	カチオンシーラー-EPO	0.17 以下
	さざなみライン仕上げ	0.90 以下		

該当製品名	塗付量 (kg/m ²)	中塗材	塗付量 (kg/m ²)	下塗材	塗付量 (kg/m ²)
ラフトン内部用	0.70 以下	AEPクリーン60	0.14 以下	サミプラ, AEPクリーンシーラーホワイト	0.11 以下

■複合型化粧用仕上材塗り

NM-8573/不燃材料 QM-9813/準不燃材料 RM-9362/難燃材料

該当製品名	塗付量 (kg/m ²)	上塗材※	塗付量 (kg/m ²)	下塗材	塗付量 (kg/m ²)
ラフトンジャンボSi (旧品名) ラフトンシリカジャンボ	1.30 以下	ラフトンEMエナメル, エコEMアクリル, エコEMアクリルBIO, エコウレタン, エコウレタンBIO, エコウレタンつや消し, エコシリコン, エコシリコンBIO, エコシリコンつや消し	0.26 以下	サミプラ, サミプラホワイト AEPクリーンシーラー透明 AEPクリーンシーラーホワイト EMワイドシーラー	0.11 以下
		ビーズコート, ビーズコートSi ビーズコートBIO	0.30 以下	カチオンシーラー-EPO カチオンホワイトシーラー-EPO	0.17 以下
ラフトンローラーSi	1.60 以下	ラフトンEMエナメル, エコEMアクリル, エコEMアクリルBIO, エコウレタン, エコウレタンBIO, エコウレタンつや消し, エコシリコン, エコシリコンBIO, エコシリコンつや消し	0.26 以下	サミプラ, サミプラホワイト AEPクリーンシーラー透明 AEPクリーンシーラーホワイト EMワイドシーラー	0.11 以下
		ビーズコート, ビーズコートSi ビーズコートBIO	0.30 以下	カチオンシーラー-EPO カチオンホワイトシーラー-EPO	0.17 以下

※つや調整品含む

※防火認定仕様は上記の「塗付量」以下で施工してください。(塗付量には施工時のロスを含んでおりません)
カタログ・施工仕様書などで表記が「所要量」となっている場合は、施工時のロスを含んでおります。