



## 防火材料 上塗材・下塗材 組合せ一覧表

### ■無機質砂壁状吹付材塗り

NM-8571／不燃材料 QM-9811／準不燃材料 RM-9366／難燃材料

該当製品名	塗付量 (kg/m <sup>2</sup> )	下塗	塗付量 (kg/m <sup>2</sup> )
ラフトンシリカリシン	1.20 以下	下塗なし	—
		サミプラ、サミプラホワイト、AEPクリーンシーラー透明、AEPクリーンシーラーホワイト、透明型EMシーラー、ラフトンEMシーラー、水性ピナクル	0.11 以下
		カチオンシーラーEPO	0.17 以下

### ■有機質砂壁状塗料塗り

NM-8572／不燃材料 QM-9812／準不燃材料 RM-9361／難燃材料

該当製品名 (仕上げ)	塗付量 (kg/m <sup>2</sup> )	下塗	塗付量 (kg/m <sup>2</sup> )
スズカリシン	1.20 以下	下塗なし	—
		サミプラ、サミプラホワイト、AEPクリーンシーラー透明、AEPクリーンシーラーホワイト、透明型EMシーラー、ラフトンEMシーラー、水性ピナクル	0.11 以下
		カチオンシーラーEPO	0.17 以下
スズカジュラク	0.80 以下	AEPクリーンシーラーホワイト、ラフトンEMシーラー	0.11 以下
スズカ防露 (さざなみ仕上げ) (平滑仕上げ)	1.10 以下	スズカ防露プライマー	0.11 以下

該当製品名	塗付量 (kg/m <sup>2</sup> )	中塗	塗付量 (kg/m <sup>2</sup> )	下塗	塗付量 (kg/m <sup>2</sup> )
ラフトン内部用	0.70 以下	AEPクリーン60	0.14 以下	ラフトンEMシーラー	0.11 以下

該当製品名 (仕上げ)	塗付量 (kg/m <sup>2</sup> )	下塗	塗付量 (kg/m <sup>2</sup> )	
調湿クリーン	さざなみ仕上げ	1.20 以下	AEPクリーンシーラーホワイト	0.11 以下
	フラット仕上げ	調湿クリーン 1.00 以下 (寒水石 1厘 1.00 以下)		
	ヒキズリ仕上げ	調湿クリーン 1.15 以下 (寒水石 1厘 1.15 以下)		
	スパニッシュ仕上げ	調湿クリーン 1.10 以下 (寒水石 1厘 1.10 以下)		
	ウェーブ仕上げ	調湿クリーン 1.10 以下 (寒水石 1厘 1.10 以下)		

該当製品名 (仕上げ)	塗付量 (kg/m <sup>2</sup> )	下塗	塗付量 (kg/m <sup>2</sup> )	
ニュートーン	ジュラク仕上げ	1.00 以下	サミプラ、サミプラホワイト、水性ピナクル	→ 0.11 以下
	さざなみ仕上げ	0.90 以下	カチオンシーラーEPO	→ 0.17 以下
	さざなみライン仕上げ	0.90 以下		

※上記の値はロスを含まない「塗付量」の最大値です。防火認定が必要な場合は、上記の値以下で施工してください。

※カタログや仕様書等に「所要量」と記載されている場合は、ロスを含む量です。



## 防火材料 上塗材・下塗材 組合せ一覧表

### ■複合型化粧用仕上材塗り

NM-8573／不燃材料 QM-9813／準不燃材料 RM-9362／難燃材料

該当製品名	塗付量 (kg/m <sup>2</sup> )	上塗	塗付量 (kg/m <sup>2</sup> )	下塗	塗付量 (kg/m <sup>2</sup> )
ラフンシリカジャンボ	1.30 以下	ラフンEMエナメル	0.24 以下	ラフンEMシーラー	0.11 以下

### ■塗料塗装

NM-8585／不燃材料 QM-9816／準不燃材料 RM-9364／難燃材料

該当製品名	塗付量 (kg/m <sup>2</sup> )	中塗	塗付量 (kg/m <sup>2</sup> )	下塗	塗付量 (kg/m <sup>2</sup> )
AEPクリーン70	0.14 以下	AEPクリーン70	0.14 以下	AEPクリーンシーラーホワイト	0.11 以下
AEPクリーン60		AEPクリーン60			
AEPクリーン		AEPクリーン			
水性モルコン		水性モルコン			
AEPモダン100	0.12 以下	AEPモダン100	0.12 以下		
AEPクリーングロス		AEPクリーングロス			
グロリス		グロリス			
ラフンEMエナメル		ラフンEMエナメル			
水性無機コートSi	0.12 以下	水性無機コートSi	0.12 以下	サミプラ	0.10 以下
ニューモルコンNEO	0.11 以下	—	—	ニューモルコンNEO	0.11 以下
エスコートECO	0.08 以下	エスコートECO	0.09 以下	速乾ラスノン5674	0.20 以下
アクリルバーン	0.15 以下	アクリルバーン	0.15 以下	ピナクルシーラー	0.17 以下

※上記の値はロスを含まない「塗付量」の最大値です。防火認定が必要な場合は、上記の値以下で施工してください。

※カタログや仕様書等に「所要量」と記載されている場合は、ロスを含む量です。

以上